

Three Easy Steps. One Lifetime Warranty.

Tres pasos sencillos. Una garantía de por vida.



Custom's Lifetime Warranty guarantees that your installation products will be free from manufacturing defects and will not break down or deteriorate under normal usage. If a defect occurs, Custom will cover the cost of materials and labor to repair.

La garantía de por vida de Custom garantiza que los productos de su instalación estarán libres de defectos de fabricación y que no se averiarán ni deteriorarán bajo condiciones de uso normal. En caso de producirse un defecto, Custom cubrirá el costo de los materiales y la mano de obra para efectuar la reparación.

1 Prep Preparación

Determine products needed to prepare your surface.
Determina los productos necesarios para preparar la superficie.

2 Set Instalación

Determine your setting material needs.
Determinar las necesidades de materiales de instalación.

3 Grout Lechada

Choose your grout joint size and color.
Elegir el tamaño y el color de las uniones de lechada.



Example over concrete.
Ejemplo sobre concreto.



Ceramic Tile Caulk Sanded & Non-Sanded

Use where horizontal and vertical surfaces meet
Use around tubs and sinks



Calafatear para Azulejos de Cerámica Con Arena y Sin Arena

Para las uniones de superficies horizontales con superficies verticales
Para alrededor de bañeros y lavabos



This Product Contributes to
"Leadership in Energy and
Environmental Design" certification.

Este producto contribuye a la certificación "Leadership in Energy
and Environmental Design" (LEED).



CUSTOM®
BUILDING PRODUCTS

800-272-8786
www.custombuildingproducts.com

LEED® is a Registered Trademark of U.S.G.B.C.

POLYBLEND®

Sanded Grout For Joints 1/8" to 1/2"

Con Arena

Para uniones de lechada de
3 mm - 13 mm



Non-Sanded Grout For Joints Up to 1/8"

Sin Arena

Para uniones de lechada de
hasta 3 mm



Polyblend Grouts produce hard, durable
grout joints and are easy to use, just
add water and mix.

Las lechadas Polyblend producen uniones de
lechada resistentes y duraderas y son fáciles de usar,
basta con solo agregar agua y mezclar.

Coverage Cobertura

How much grout do I need? ¿Cuánta lechada necesito?

PROJECT SIZE / Área del proyecto	TILE SIZE / Tamaño de los azulejos	Polyblend Sanded Grout Number of 25 lb. Bags Cantidad de bolsas de 11.34 kg.	Polyblend Non-Sanded Grout Number of 10 lb. Bags Cantidad de bolsas de 4.5 kg.
50 sq. ft. (4.6 M ²)	16 to 24" (405 mm)	1	1
100 sq. ft. (9.3 M ²)	16 to 24" (405 mm)	1	2
	8" - 24" (203 - 609 mm)	1	1
200 sq. ft. (18.6 M ²)	16 to 24" (405 mm)	2	2
	10" - 18" (254 - 457 mm)	2	2
	18" - 24" (457 - 609 mm)	1	1

Coverage applicable for grout joint widths 1/8" to 1/2" (3 to 6 mm) for Sanded Grout,
1/16" to 1/8" (1.6 to 3 mm) for Non-Sanded Grout. Amounts rounded to ensure proper coverage.
Cobertura aplicable para juntas de lechada de 3 mm a 6 mm para lechada con arena y de 1.6 mm a 3 mm para lechada sin arena. Cantidades redondeadas para asegurar una cobertura apropiada.

How many square feet can I grout? ¿Cuántos metros cuadrados puedo revestir?

Grouta media cuadrados por metro cuadrado	JOINT SIZE / TAMAÑO DE LA UNIÓN						10 lb. Bag (4.5 kg.)
	1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	
TILE SIZE	63	40	25	20	20	44	20
1" x 1" x 1/8"	88	73	50	40	33	65	30
2" x 2" x 1/8"	130	103	80	55	45	126	45
4" x 4" x 1/8"	210	143	110	75	60	149	75
6" x 6" x 1/8"	263	178	136	93	73	185	90
8" x 8" x 1/8"	230	156	113	75	50	165	110
12" x 12" x 3/8"	345	230	175	118	90	251	165
16" x 16" x 3/8"	438	305	225	144	94	310	210
20" x 20" x 3/8"	567	381	280	189	142	393	270
24" x 24" x 3/8"	685	458	325	225	150	459	330
TAMANO DE LA JUNTA	3 mm	4.5 mm	6 mm	8.5 mm	12 mm	15 mm	3 mm
25 x 25 x 6 mm	5.9	3.7	2.3	2.1	1.9	4.1	1.9
50 x 50 x 6 mm	8.2	6.6	4.6	3.7	3.1	5.7	2.7
75 x 75 x 6 mm	10.8	9.6	7.2	5.6	4.2	7.7	3.7
100 x 100 x 6 mm	13.5	11.3	10.0	7.0	5.6	9.6	4.7
150 x 150 x 6 mm	24.4	18.3	12.6	10.0	8.5	17.1	8.6
200 x 200 x 6 mm	27.4	24.4	17.0	11.8	10.0	20.0	9.8
250 x 250 x 6 mm	34.4	28.3	21.0	14.4	12.6	25.9	12.4